

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.specbur.nt-rt.ru](http://www.specbur.nt-rt.ru) || эл. почта [sru@nt-rt.ru](mailto:sru@nt-rt.ru)

## Самоходная буровая установка SVAIKRUT-22LS

Предназначена для бурения вертикальных и наклонных скважин вращательным способом, с использованием шнекового и колонкового инструмента, бурение с промывкой и продувкой, для закручивания свай, под тепловые насосы.

Буровая установка смонтирована на гусеничном шасси с двигателем Lifan 22 л.с.

Установка по монтажу винтовых свай, способна выполнять следующие задачи:

- Монтаж винтовых свай различного диаметра (57, 76, 89, 108, 133), а так же производить монтаж свай разной длины (2,5; 3; 3,5 метра) в зависимости от длины мачты;
- монтаж свай в грунты до 5 категории;
- Выполнять шнековое бурение максимальным диаметром 300 мм;
- Монтаж набивных свай.

### Дополнительное оборудование:

1. Гидравлический трубозахват ГТ-1 (опция)
2. Гидравлический аутригер ГА-2 (опция)
3. Гидравлический редуктор с одним гидромотором ГР-1 (опция)
4. Гидравлический редуктор с двумя гидромоторами ГР-2 (опция)
5. Маслоохладитель МО-1 (опция)
6. Цепной привод каретки ЦПК-1 (опция)

### Технические характеристики:

Тип установки	Малогобаритная на гусеничном ходу
Крутящий момент	4000 Н·м
Тип двигателя	бензиновый
Мощность установки	22 л.с.
ДВС	Lifan
Тип привода подачи каретки	цепной
Масса	до 1000 кг
Гарантия	2 года